

Spécifications

Gamme Verticale

12m (6m au-dessus et 6m en dessous de l'unité de base)

Gamme Horizontale

Cercle de 60m de diamètre (tuyau de 30m)

Gamme en Utilisant la Fonction "CARRY"

Illimitée

Fonctions

16 + Port de Raccordement P.C.

Choix de l'unité de Mesure / Résolution

Pouces, pieds et mètres

Affiche a 0.1", 1/8", 0.01', 2mm

Précision Typique Isotherme

La plus grande des valeurs suivantes 0.1", 2mm ou 0.15% l'affichage

Gamme de Température

De -40°C a +70°C pour stockage

De -30°C a +70°C pour utilisation

Résistance aux Chocs

1.5m pour Module de Mesure

0.9m pour Unité de Base

Résistance aux L'eau:

Vaporiser légèrement avec le tuyau pour nettoyer

Durée de la Pile Alcaline de 9V

1 an d'utilisation quotidienne typique

Arrêt automatique après 4 minutes d'inactivité

Mémoire

Paramètres et 137 mesures

Conserver indéfiniment avec ou sans pile de 9 volts

Longueur de la Tige Téléscopique (Unipod)

38.1cm s'est effondré à une calibré 121.92cm étendu

Poids

0.45 kg – Module de Mesure

5.50 kg – Poids Total

Taille

Unité de Base – 40.6cm H x 26.7cm W x 19.1cm D

Module de Mesure – 9.5cm H x 12.1cm W x 4.5cm D